

Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania plików do druku

- Wymagane formaty plików to **PDF, CDR (do wersji 17) or Ai (do wersji CS6)**.
- Wymagane palety kolorów to **CMYK i Pantone**. Pliki dostarczone w **RGB** zostaną automatycznie przekonwertowane. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorach spowodowane tym zabiegiem.
- Wszystkie teksty powinny zostać zamienione na krzywe.
- Minimalny rozmiar tekstu to 4 punkty. Teksty o wielkości poniżej 6 punktów powinny być złożone z jednego koloru. Jeśli tekst jest biały to w przypadku tekstu mniejszego niż 6 punktów, tło na którym się znajduje, powinno być złożone z jednego koloru.
- Czarne elementy takie jak np. tekst powinny być utworzone z samego czarnego koloru (**C:0, M:0, Y:0, K:100**). Obiekty wymagające zastosowania głębokiej czerni powinny mieć składowe (**C:60, M:50, Y:20, K:100**).
- Maksymalne nafarwienie nie może przekraczać **300%**.
- Bitmapy zastosowane w projekcie nie powinny być w rozdzielczości mniejszej niż **300 dpi**.
- Wszelkie przezroczystości powinny zostać **zamienione** na bitmapy o rozdzielczości 300 dpi.
- Dla bezpieczeństwa wykonania poprawnego wykroju, wymagane spady muszą mieć minimum 2 mm, a marginesy minimum 1,5 mm.